

SECURITON Çok Hassas Aktif Hava Çekmeli Duman Dedektörleri



ASD531

- **Toplam Alan:** 720m²
- **Sensör Sayısı:** 1
- **Boru Girişi:** 1
- **Sensör Tipi:** LED
- **Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m:** 0.02 to 10%/m
From 0.006%/m
- **EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi:** 6/8/12
- **EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe:** 40m
- **EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı:** 75m
- **EN54-20 Onaylı:** VdS, SIL
- **Toz Filtresi:** Harici



ASD532

- **Toplam Alan:** 1280m²
- **Sensör Sayısı:** 1
- **Boru Girişi:** 1
- **Sensör Tipi:** LED
- **Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m:** 0.02 to 10%/m (0.00087–0.457 dB/m)
From 0.002%/m (0.0000869 dB/m)
- **EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi:** 8/12/16
- **EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe:** 70m
- **EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı:** 120m
- **EN54-20 Onaylı:** VdS, SIL
- **Toz Filtresi:** Harici



ASD533

- **Toplam Alan:** 1920m²
- **Sensör Sayısı:** 1
- **Boru Girişi:** 1
- **Sensör Tipi:** LED
- **Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m:** 0.02 to 10%/m (0.00087–0.457 dB/m)
From 0.002%/m (0.0000869 dB/m)
- **EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi:** 16/50/50
- **EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe:** 80m
- **EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı:** 200m
- **EN54-20 Onaylı:** VdS, SIL
- **Toz Filtresi:** Harici



ASD 535-1/-3

- **Toplam Alan:** 2880m²
- **Sensör Sayısı:** 1
- **Boru Girişi:** 1
- **ASD 535-3:** Gelişmiş Gösterge
- **Sensör Tipi:** LED
- **Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m:** 0.02 to 10%/m (0.00087–0.457 dB/m)
From 0.002%/m (0.0000869 dB/m)
- **EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi:** 18/56/120
- **EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe:** 110m
- **EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı:** 300m
- **EN54-20 Onaylı:** VdS, SIL
- **Toz Filtresi:** Harici



ASD 535-2/-4

- **Toplam Alan:** 5760m²
- **Sensör Sayısı:** 2
- **Boru Girişi:** 2
- **ASD 535-4:** Gelişmiş Gösterge
- **Sensör Tipi:** LED
- **Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m:** 0.02 to 10%/m (0.00087–0.457 dB/m)
From 0.002%/m (0.0000869 dB/m)
- **EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi:** 2 x 18/56/120
- **EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe:** 2x110m
- **EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı:** 2x300m
- **EN54-20 Onaylı:** VdS, SIL
- **Toz Filtresi:** Harici

SecuriRAS ASD Serisi için Özel Filtreler



DFU911
Standart Toz Filtre Ünitesi



WRB 25 ABS
Buhar Önleyici



ADB02
Ters Hava Üfleli Boru
Temizleme Kompresör Ünitesi



PIP-001:
3m Boru



PIP-002:
Boru Birleştirme Soketi



PIP-003:
Boru Giriş Rakoru



PIP-005:
90° Dirsek



PIP-006:
45° Dirsek



PIP-007:
Boru Sonlandırma Kapağı



PIP-008:
T Bağlantı Aparatı



PIP-009:
Boru Montaj Klipsi

XTRALIS 10mm ABS Boru ve Aksesuarları



059-001:
1m Kapiler Boru



PIP-015:
Tavan Örneklemeye Noktası



PIP-016:
10mm Adaptörlü T