

**VESDA VEP-1**

- Toplam Alan: 1000m<sup>2</sup>
- Sensör Sayısı: 1
- Boru Girişi: 1
- Sensör Tipi: LAZER
- Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m: 0.005 to 20% obs/m
- EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi: 30/40/45
- EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe: 100
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 130m
- EN54-20 Onaylı: VdS
- Toz Filtresi: Dahil/Harici

**VESDA VEP-4**

- Toplam Alan: 2000m<sup>2</sup>
- Sensör Sayısı: 1
- Boru Girişi: 4
- Sensör Tipi: LAZER
- Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m: 0.005 to 20% obs/m
- EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi: 40/80/100
- EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe: 110m
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 2x100m (Branch)  
3x80m (Branch)  
4x70m (Branch)
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 560m
- EN54-20 Onaylı: VdS
- Toz Filtresi: Dahil/Harici

**VESDA VES**

- Toplam Alan: 2000m<sup>2</sup>
- Sensör Sayısı: 1
- Boru Girişi: 4
- Sensör Tipi: LAZER
- Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m: 0.005 to 20% obs/m
- EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi: 40/80/100
- EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe: 280m
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 2x100m (Branch)  
3x80m (Branch)  
4x70m (Branch)
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 560m
- EN54-20 Onaylı: VdS
- Toz Filtresi: Dahil/Harici

**VSP-005:**

VESDA-E için 5 adet iç filtre

VSP-005: VESDA-E için 5 adet iç filtre  
VSP-963: VESDA-E Aspiratör ünitesi  
VSP-964-03 VESDA-E için lazer sensörlü duman örnekleme haznesi  
VSP-965 VESDA-E için sadece duman örnekleme haznesi

**VSP-963:**

VESDA-E Aspiratör ünitesi

**FAAST FLX-010**

- Toplam Alan: 1600m<sup>2</sup>
- Sensör Sayısı: 1
- Boru Girişi: 1
- Sensör Tipi: LAZER
- Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m: 0.05%obs/m to 6.56%obs/m
- EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi: 5/15/32
- EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe: 105m
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 2x105m (Branch)  
4x68m (Branch)
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 270m
- EN54-20 Onaylı: VdS
- Toz Filtresi: Dahil/Harici

**FAAST FLX-020**

- Toplam Alan: 2000m<sup>2</sup>
- Sensör Sayısı: 2
- Boru Girişi: 2
- Sensör Tipi: LAZER
- Ön Alarm Hassasiyeti Obs/m: 0.05%obs/m to 6.56%obs/m
- EN54-20 Sınıf A/B/C Delik Adedi: 8/28/56
- EN54-20 Sınıf C Son Deliğe Olan Mesafe: 2x105m (Branch)  
4x105m (Branch)  
8x49m (Branch)
- EN54-20 Sınıf C Toplam Borulama Ağı: 420m
- EN54-20 Onaylı: VdS
- Toz Filtresi: Dahil/Harici

## XTRALIS 25mm ABS Boru ve Aksesuarları

Honeywell



**PIP-001:**  
3m Boru



**PIP-002:**  
Boru Birleřtirme Soketi



**PIP-003:**  
Boru Giriř Rakoru



**PIP-005:**  
90° Dirsek



**PIP-006:**  
45° Dirsek



**PIP-007:**  
Boru Sonlandırma Kapađı



**PIP-008:**  
T Bađlantı Aparatı



**PIP-009:**  
Boru Montaj Klipsi

## XTRALIS 10mm ABS Boru ve Aksesuarları

Honeywell



**059-001:**  
1m Kapiler Boru



**PIP-015:**  
Tavan Örnekleme Noktası



**PIP-016:**  
10mm Adaptörlü T